

TGH Traktol Premium 10W-30

TGH Traktol Premium 10W-30 je vrhunsko, višenamensko, multigradno, univerzalno traktorsko transmisiono ulje (UTTO), Pored izvanrednih niskotemperaturnih svojstva, poseduje i dobru termičko–oksidacionu stabilnost, svojstva protiv habanja, korozije i podnošenja visokih opterećenja i odličnu filtrabilnost čak i u prisustvu vode. Kontrolisano trenje kod mokrih kočnica omogućuje bezbedno kočenje bez buke i vibracije. Odabrana aditivna tehnologija omogućava siguran rad i optimalno podmazivanje u svim vremenskim uslovima tokom cele godine. Interval zamene ulja je od 1000 do 2000 radnih sati u zavisnosti od mesta primene (menjač) ili prema preporuci proizvođača vozila i opreme.

Primena

Namenjeno je za podmazivanje traktora novih generacija, kod kojih su funkcionalno povezani hidraulika, transmisija i mokre kočnice, a ceo sistem se snabdeva istim uljem iz zajedničkog ili najviše dva kućišta. Razvijeno je prema najnovijim zahtevima vodećih proizvođača traktora i transmisija uključujući John Deere, Massey Ferguson, Ford-New Holland i GM Allison. Posebno se preporučuje za podmazivanje teško opterećenih osovina, zglobnih vratila i prenosnika zadnjeg mosta u poljoprivrednoj i građevinskoj mehanizaciji. Preporučuje se za korišćenje u traktorima SAME DEUTZ-FAHR, CLAAS, CASE NEW HOLLAND, FENDT, FORD, John Deere i Massey Ferguson kao i u Caterpillar, Volvo i drugoj građevinskoj mehanizaciji. Može se koristiti za podmazivanje transmisija kod kojih se preporučuje upotreba ulja SAE J306 SAE 80W/85W.

Nivo kvaliteta:

API GL-4	John Deere J20C	ALLISON C-4
Massey Ferguson CMS M1141/M1143/M1145	Caterpillar TO-2	Ford ESN-M2C86-C
CASE NEW HOLLAND CNH MAT3525	Volvo WB 101	Valtra G2-08
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E	Ford ESN-M2C134-D	Valtra G2-B10,

TGH Traktol Premium 10W-30	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C, g/cm ³	0,876	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	10,0	ISO 3104
Indeks viskoznosti	143	ISO 2909
Tačka paljenja (COC), °C	216	ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-40	ISO 3016
Korozivnost na bakru (Cu, 150 °C, 3 h)	1a	ISO 2160
Penušanje: sklonost /stabilnost - na 24°C, ml/ml - na 93,5°C, ml/ml - na 24°C posle 93,5°C, ml/ml	0/0 10/0 0/0	ISO 6247
Dinamička viskoznost (Brookfield), mPa s - na -18 °C - na -35 °C	2 960 28 600	ASTM D 2983
Dinamička viskoznost (CCS) na -25°C, mPa s	6 980	ASTM D 5293
Smična stabilnost nakon 100 h - kinematička viskoznost pri 100 °C, mm ² /s	8,6	DIN 51350-6

Napomena: Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Dostupno u ambalaži:

0,100 L	0,250 L	0,5 L	1 L	3 L	5 L	10 L	205 L	1000 L	Bulk
					x	x	x		

Čuvati u originalnom kontejneru u suvom, dobro provetrenom prostoru. Čuvati dalje od direktnog plamena i drugih izvora paljenja. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: max. 40 °C Uputstva su data u SDS.