

TGH ATF Suffix A



TGH ATF Suffix A je ulje za automatsku transmisiju mineralne osnove. Preporučuje se za jedan broj automatskih transmisija u putničkim i komercijalnim vozilima, kao i za podmazivanje servo upravljačkih mehanizama. Pogodno je za primenu u hidrauličnim sistemima poljoprivredne opreme i sličnim instalacijama koje zahtevaju ulja sličnih performansi.

Primena

TGH ATF Suffix A se primenjuje za punjenje automatskih menjača i pretvarača obrtnog momenta motornih vozila i građevinskih mašina, buldožera, utovarivača, grejdera i sl., za koje je propisan nivo kvaliteta GM Type A Suffix A.

Osim toga, upotrebljava se za punjenje servo upravljača teških motornih vozila, a može se koristiti i kao hidraulično ulje za industrijsku i mobilnu opremu.

Nivo kvaliteta:

GM Type A Suffix A
MB 236.2

TGH ATF Suffix A	Tipične vrednosti	Metode
Izgled	Bistro, crvena tečnost	Vizuelno
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,839	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, mm ² /s		ISO 3104
- na 40 °C	38,4	
- na 100 °C	7,7	
Indeks viskoznosti	170	ISO 2909
Dinamička viskoznost (Brookfield) na -40 °C, mPas	42000	ASTM D 2983
Tačka paljenja (COC), °C	210	ISO 2592
Tačka tečenja, °C	< -40	ISO 3016
Korozivnost na bakru (Cu, 150 °C, 3 h)	1b	ISO 2160
Zaštita od rđe, ocena	Bez rđe	ISO 7120A

Napomena Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Dostupno u ambalaži:

0,100 L	0,250 L	0,5 L	1 L	3 L	5 L	10 L	205 L	1000 L	Bulk
			x			x	x	x	

Čuvati u originalnom kontejneru u suvom, dobro provetrenom prostoru. Čuvati dalje od direktnog plamena i drugih izvora paljenja. Zaštitite od direktne sunčeve svetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: max. 40 °C Uputstva su data u SDS.