

TGH ANTIFRIZ G11



TGH Antifriz G11 je koncentrovana rashladna tečnost na bazi monoetilen glikola i inhibitora korozije sa pojačanom zaštitom aluminijumskih legura. Karakteriše ga odlična zaštita sistema za hlađenje motora i motornih vozila od korozije i sprečava smrzavanje na nižim temperaturama okoline. Pripada grupi hibridnih antifrizova

Primena

TGH Antifriz G11 Pre upotrebe mora se razblažiti vodom. Efikasnu zaštitu od mržnjenja i/ ili pregrevanja postižu fluidi koji sadrže 30 do 50% koncentrata u vodi. Koncentracije niže od 35% i više od 70% se ne preporučuju. Pruža dobru zaštitu od mržnjenja, korozije i pregrevanja rashladnih sistema. Pogodan je za otvorene i zatvorene rashladne sisteme. Osigurava: odličnu zaštitu od korozije, rđe i kavitacije i zaštitu zaptivki i creva rashladnog sistema - inertan je na zaptivne elemente. Period zamene je 3 godine

Tabela mešanja

TGH Antifriz G11 : voda	zaštita od korozije	tačka smrzavanja	zaštita od ključanja
1 : 2	potpuna zaštita	-18 °C	104 °C
1 : 1,5		-25 °C	106 °C
1 : 1		-37 °C	108 °C

Nivo kvaliteta:

ASTM D3306, ASTM D4656, ASTM D4985, BS 6580, NFR 15-601, FVV Heft R443, JASO M325, KSM 2142, MIL BT-PS-606 A, MIL TL 6850-0038, MIL DCSEA 615/C, MIL E/L-1415b, MIL FS 6850-0951, MIL FSD 8704, NATO S-759, SAE J1034

Audi TL-774 C = G 11/ Behr/ BMW GS 94000/ Chrysler MS-7170/ Cummins 85T8-2/ Deutz DQC CA-14/ Fiat 9,55523/ Ford ESD-M97B49-A/ Iveco standard 18-1830/ JI Case JIC-501/ Lancia - Fiat 9,55523/ MAN 324 Typ NF/ MB 325. 0 / MTU MTL 5048/ Opel - GM GME L1301/ Perkins/ Porsche TL-774 C = G 11/ Saturn/ Seat TL-774 C = G 11/ Škoda TL-774 C = G 11/ Toyota TMC/ Volvo Cars 128 6083 002/ Volvo Construction/ Volvo Trucks

TGH ANTIFRIZ G11	Vrednost	Metod
Izgled	Bistra plava	vizuelno
Gustina na 20 °C, g/cm ³ tipično	1,1226	ASTM D 1122
pH vrednost-razblažen u demi vodi (33 % vol.)	8,4	ASTM D 1287
Tačka ključanja °C	174	ASTM D 1120
Rezervna alkalnost	16	ASTM D 1121
Penušanje, - zapremina pene, ml -stabilnost pjene, s	25 1	ASTM D 1881
Tačka mržnjenja,razblažen u demi vodi, 50 % v/v	- 37	ASTM D 3321

Napomena Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Dostupno u ambalaži:

0,100	0,250	0,5	1	3	5	10	205	1000	Bulk
						x	x		

Čuvati u originalnom kontejneru u suvom, dobro provetrenom prostoru. Čuvati dalje od direktnog plamena i drugih izvora paljenja. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: mak. 40 °C Uputstva su data u SDS