

TGH ANTIFRIZ OAT G12+



TGH Antifriz OAT G12+ je koncentrovana rashladna tečnost na bazi monoetilen glikola i inhibitora korozije. Karakteriše ga odlična zaštita sistema za hlađenje motora i motornih vozila od korozije i sprečava smrzavanje na nižim temperaturama okoline. **Ne sadrži silikate, nitrite, amine, fosfate i borate**

Primena

TGH Antifriz OAT G12+ Pre upotrebe mora se razblažiti vodom. Efikasnu zaštitu od mržnjenja i/ ili pregrevanja postižu fluidi koji sadrže 30 do 50% koncentrata u vodi. Koncentracije niže od 35% i više od 70% se ne preporučuju. Pruža dobru zaštitu od mržnjenja, korozije i pregrevanja rashladnih sistema. Pogodan je za otvorene i zatvorene rashladne sisteme. Osigurava: odličnu zaštitu od korozije, rđe i kavitacije i zaštitu zaptivki i creva rashladnog sistema - inertan je na zaptivne elemente. Period zamene je 4-5 godine

Tabela mešanja

TGH Antifriz 100 : voda	zaštita od korozije	tačka smrzavanja	zaštita od ključanja
1 : 2	potpuna zaštita	-18 °C	104 °C
1 : 1,5		-25 °C	106 °C
1 : 1		-37 °C	108 °C

Nivo kvaliteta:

SRPS H.22. 010 tip OAT, SAE J1034 / uNE 26-361-88/1 / BRB BR 637 / ASTM D3306 / ASTM D4656 / ASTM D4985 / BS 6580 / NFR 15-601/ FVV Heft R443/ JASO M325
MB-Approval 325.3 / MAN 324 Typ SNF, Volkswagen TL-774 D = G 12 / Audi – Seat – Skoda – Volkswagen TL-774 F = G 12+ / Skoda 61-0-0257, MTU MTL 5048 / DAF 74002. Renault Trucks 41-01-001/- -S Type D / Volvo Construction 128 6083 / 002 / Volvo Trucks 128 6083

TGH Antifriz OAT G12+	Tipične vrednosti	Metod
Izgled	Bistra ružičasto - ljubičasta	vizuelno
Gustina na 20 °C, g/cm ³ tipično	1,113	ASTM D 1122
Tačka ključanja °C	175°C typ.	ASTM D 1120
pH (antifriz:dejonizovana voda=1:1 vol.) (33 % vol.)	8,5	ASTM D 1287
Tačka mržnjenja (antifriz:dejonizovana voda=1:1 vol), °C,	max.- 37	ASTM D1177 ASTM D 3321
Penušanje (antifriz:dejonizovana voda=1:2 vol) Visina-zapremina pene, mL, max. Stabilnost pene, s, max.	25 1	ASTM D 1881
Korozija antifrizu u staklenoj posudi (antifriz:korozivna voda=1:2), gubitak mase pločica u mg,	zadovoljava	ASTM D1384

Napomena Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Dostupno u ambalaži:

0,100	0,250	0,5	1	3	5	10	205	1000	Bulk
						x	x		

Čuvati u originalnom kontejneru u suvom, dobro provetrenom prostoru. Čuvati dalje od direktnog plamena i drugih izvora paljenja. Zaštitite od direktne sunčeve svetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: mak. 40 °C Uputstva su data u SDS

Samo za profesionalne korisnike. / Restricted to professional users.