

TGH Hipoil GL-5 LS SAE 85W-90

TGH HIPOIL GL-5 LS SAE 85W-90 gradacije SAE 90 / 85W-90 je mineralno ulje posebno razvijeno za hipoidne zupčaste prenosnike koji rade i u najtežim uslovima, a zahtevaju posebno dobra svojstva modifikovanog trenja. Može da izdrži najteže uslove velikih i udarnih opterećenja pri malim brzinama i velikom broju obrtnog momenta, kao i pri velikim brzinama i malom obrtnom momentu.

Primena

Preporučuje se za upotrebu u diferencijalima sa ograničenim proklizavanjem i kućistima ležajeva zadnjih točkova komercijalnih vozila i vozila teško opterećenih građevinskih i poljoprivrednih mašina.

Primenjuje se za sve tipove vozila i mehanizacije čiji proizvođač zahtijeva ulje sa ograničenim proklizavanjem (LS- limited slip).

Nivo kvaliteta:

API GL-5 ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

MIL-L-2105B

TGH Hipoil GL- 5 LS SAE 85W-90	Tipične vrednosti	Metode
Gradacija viskoznosti	SAE 90 / SAE 85W-90	SAE J 306
Izgled i boja	Bistra, braon uljasta tečnost	Vizuelno
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,904	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, na 100 °C mm ² /s	17,00	ISO 3104
Kinematička viskoznost, na 40 °C mm ² /s	189,9	ISO 3104
Indeks viskoznosti	95	ISO 2909
Tačka paljenja (COC), °C	220	ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-15	ISO 3016
Korozivnost na bakru (Cu, 120 °C, 3 h)	1b	ISO 2160
Srednji prečnik habanja, mm	0,35	ASTM D 4172
Tačka svarivanja, Four Ball, dN	400	ASTM D 2783
Opterećenje zaribavanja, dN	120	

Napomena Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Dostupno u ambalaži:

0,100 L	0,250 L	0,5 L	1 L	3 L	5 L	10 L	205 L	1000 L	Bulk
			x		x	x	x		

Čuvati u originalnom kontejneru u suvom, dobro provetrenom prostoru. Čuvati dalje od direktnog plamena i drugih izvora paljenja. Zaštitite od direktne sunčeve svetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: max. 40 °C Uputstva su data u SDS.