

TGH Hipoil HD EP SAE 80W-90

TGH Hipoil HD EP SAE 80W-90 je mineralno, multigradno ulje za hipoidne zupčanike razvijeno prema najstrožim zahtevima specifikacija proizvođača vozila i opreme kao što su MAN i ZF koje radi i u najtežim uslovima, i omogućava optimalno podmazivanje menjača vozila pri svim uslovima velikog opterećenja i visoke radne temperature. Može izdržati najteže uslove velikih i udarnih opterećenja kod malih brzina i velikog obrtnog momenta, kao i kod velikih brzina i malog obrtnog momenta.

Primjena

Namenjen je za upotrebu u diferencijalima i kućištima ležajeva zadnjih točkova komercijalnih vozila. Preporučuje se za upotrebu u vozilima IVECO i STEIR, svim teško opterećenim vozilima gde se zahteva navedena gradacija viskoziteta i nivo kvaliteta API GL-5.

Nivo kvaliteta:

ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A
MAN 342 Tip M1

API GL-5
Volvo 97310

MIL-L-2105D
ZF TE-ML 07A, 08

TGH Hipoil HD EP SAE 80W-90	Tipične vrednosti	Metode
Izgled i boja	bistro, svetlo smeđe ulje	Vizuelno
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,900	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, mm ² /s		ISO 3104
- pri 100 °C	15,2	
Indeks viskoznosti	102	ISO 2909
Tačka paljenja (COC), °C	220	ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-27	ISO 3016
Korozivnost na bakru (Cu, 120 °C, 3 h)	1b	ISO 2160
Dinamička viskoznost (Brookfield) na -26°C, mPa.s, tip.	141.000	ASTM D 2983
Svojstvo penjenja, sklonost/stabilnost, ml/ml		ISO 6247
- na 24 °C	20/0	
- na 93,5 °C	50/0	
- na 24 °C, posle ispitivanja na 93,5 °C	20/0	

Napomena Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Dostupno u ambalaži:

0,100 L	0,250 L	0,500 L	1 L	5 L	10 L	20 L	55 L	205 L	Bulk
			x		x			x	

Čuvati u originalnom kontejneru u suvom, dobro provetrenom prostoru. Čuvati dalje od direktnog plamena i drugih izvora paljenja. Zaštitite od direktne sunčeve svetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: max. 40 °C Uputstva su data u SDS.