

TGH Hydrol HV 68

TGH Hydrol HV 68 je visokokvalitetno mineralno hidraulično ulje visokog indeksa viskoznosti. Proizveden je od visoko kvalitetnih mineralnih, baznih ulja (Grupe I) i specijalnog paketa aditiva na bazi cinka. Osigurava odlična svojstva protiv habanja, dobru termičku, oksidacionu i hidrolitičku stabilnost, kao i zaštitu od korozije, vrlo dobra niskotemperaturna svojstva i dobru smičnu stabilnost,

Primena

TGH Hydrol HV 68 se koristi za podmazivanje svih vrsta savremenih hidrauličnih uređaja koji rade u širokom opsegu I uslovima velikih promena temperature, kao što su transportne, građevinske, poljoprivredne i rudarske mašine-pokretne dizalice, bageri, utovarivači, kiperi, viljuškari, uređaji na brodovima i sl.

Nivo kvaliteta:

ISO 6743-4 L- HV, ISO 11158 HV- 68, DIN 51524-3 HVLP, Parker Hannifin (Denison) HF-0 /HF-2, AFNOR NF E 48-603 HV, Eaton Brochure 03-401-2010, EATON (Vickers) I-286-S, EATON (Vickers) M-2950-S, Fives (Cincinnati Machine) P69 (HV), AIST (US Steel) 126, AIST (US Steel) 127

TGH Hydrol HV 68	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,880	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, mm ² /s		ISO 3104
- na 0° C	900	
- na -10 °C	2000	
- na 40 °C	68	
- na 100°C	10,2	
Indeks viskoznosti	135	ISO 2909
Tačka paljenja (COC), °C	190	ISO 2592
Tačka tečenja, °C	max -30	ISO 3016
Korozivnost na bakru (Cu, 100 °C, 3 h)	1a	ISO 2160
Izdvajanje vode (Deemulzivnost): - vreme do 3 ml emulzije, na 54°C, min	40-37-3 ml, (20')	ISO 6614
Penušanje: Sklonost /Stabilnost		ISO 6247
- na 24 °C, ml/ml	50/0	
- na 93,5 °C, ml/ml	30/0	
- na 24 °C posle 93,5 °C, ml/ml	10/0	
Smična stabilnost, 250 ciklusa - pad viskoznosti, 40 °C, %	6,0	CEC L-14-A-88
Sposobnost zaštite od rđe	Bez rđe	ISO 7120/A
FZG stepen oštećenja	10-11	ISO 14635-1

Napomena Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Dostupno u ambalaži:

0,100 L	0,250 L	0,5 L	1 L	3 L	5 L	10 L	205 L	1000 L	Bulk
						x	x	x	

Čuvati u originalnom kontejneru u suvom, dobro provetrenom prostoru. Čuvati dalje od direktnog plamena i drugih izvora paljenja. Zaštitite od direktne sunčeve svetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: max. 40 °C Uputstva su data u SDS.