

TGH Motor Oil SAE 20W-50

TGH Motor Oil SAE 20W-50 je višenamensko mineralno motorno ulje za podmazivanje dizel motora vozila starijih konstrukcija koji koriste sve vrste dizel goriva.

Primena

Namenjeno je za podmazivanje dizel motora vozila starijih konstrukcija, koja su prešla veliki broj kilometara i koja koriste sve vrste dizel goriva. Koristi se za vozila i opremu u drumskom saobraćaju, pomorstvu, građevinarstvu, industriji i poljoprivredi koji rade pod normalnim radnim uslovima. Može se koristiti i za podmazivanje vazдушnih kompresora, manje opterećenih reduktora, hidrauličnih sistema i sl.

Nivo kvaliteta: API SF/ CC MIL-L-2104B

TGH Motor oil SAE 20W-50	Tipične vrednosti	Metode
Izgled	Bistro	Vizuelno
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,889	ASTM D 4052
Sadržaj vode i mehaničkih nečistoća, vol. %	< 0,05	ISO 3734
Kinematička viskoznost na 100 °C, mm ² /s	17,0 - 20,0	ISO 3104
Indeks viskoznosti	120	ISO 2909
Dinamička viskoznost (CCS), na -15°C, mPa.s	8000	ASTM D 5293
Dinamička viskoznost (HTHS), mPa.s	4,6	CEC L-36-A-90
Tačka paljenja, °C	245	ISO 2952
Tačka tečenja, °C	-27	ISO 3016
Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g	5,5	ISO 3771
Penušanje, tendencija/stabilnost pene, mL/mL - na 24 °C - na 94 °C - na 24 °C posle 94 °C	10/0 50/0 10/0	ISO 6247
Smična stabilnost - kinematička viskoznost na 100 °C, mm ² /s nakon 90 ciklusa smicanja, mm ² /s	max 16	CEC L-40-A-93

Napomena Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Dostupno u ambalaži:

0,100 L	0,250 L	0,5 L	1 L	3 L	5 L	10 L	205 L	1000 L	Bulk
			x		x	x	x		

Čuvati u originalnom kontejneru u suvom, dobro provetrenom prostoru. Čuvati dalje od direktnog plamena i drugih izvora paljenja. Zaštitite od direktne sunčeve svetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: max. 40 °C Uputstva su data u SDS.