

TGH Super Diesel SAE 30



TGH Super Diesel SAE 30 je višenamensko monogradno motorno ulje za teške uslove rada formulisano da zadovolji potrebe vozila stare generacije sa turbo motorima. Ulje je formulisano sa posebnim paketom aditiva i deterdženata / disperzanta, za podmazivanje dizel motora privrednih vozila.

Primena

Namenjeno je za podmazivanje dizel motora privrednih vozila koja koriste sve vrste dizel goriva. Može se koristiti kao mazivo za motore ili menjače u komercijalnim vozilima, autobusima, terenskoj/građevinskoj ili vojnoj opremi. Razvijen je za vozila stare generacije sa turbo motorima. Koristi se tamo gde se preferira monogradno motorno ulje. Može se koristiti i kao hidraulično ulje.

Nivo kvaliteta:

API CG-4/CF/SF
ACEA E2-96 Issue 5 (2007)

MB 228.0
MAN 270

Volvo VDS
MTU Type 1

TGH Truck Super SAE 30	Tipične vrednosti	Metode
Gradacija viskoznosti	SAE 30	SAE J 300
Gustina na 15°C, g/cm ³	0,890	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	11.2	ISO 3104
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s		
Indeks viskoznosti	99	ISO 2909
Dinamička viskoznost (CCS), na -25 C, mPa.s	-	CEC L-36-A-90
Dinamička viskoznost (HTHS), mPa s	3,6	
Tačka paljenja, °C	220	ISO 2952
Tačka tečenja, °C	-27	ISO 3016
Sulfatni pepeo, % (m/m)	1,5	ISO 3987
Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g	10	ISO 3771
Penušanje, tendencija/stabilnost pene, mL/mL		ISO 6247
- na 24 °C	0 / 0	
- na 94 °C	10 / 0	
- na 24 °C posle 94 °C	0 / 0	

Napomena: Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Dostupno u ambalaži:

0,100 L	0,250 L	0,5 L	1 L	3 L	5 L	10 L	205 L	1000 L	Bulk
						x	x	x	

Čuvati u originalnom kontejneru u suvom, dobro provetrenom prostoru. Čuvati dalje od direktnog plamena i drugih izvora paljenja. Zaštitite od direktne sunčeve svetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: max. 40 °C Uputstva su data u SDS.