

TGH Universal SAE 15W-40



TGH UNIVERSAL SAE 15W-40 je univerzalno mineralno, multigradno motorno ulje, namenjeno za podmazivanje benzinskih i dizel motora, starijih, klasičnih konstrukcija putničkih, teretnih i lakih dostavnih vozila i poljoprivredne mehanizacije koji rade pod umerenim opterećenjem. Osigurava poboljšanu zaštitu od habanja i korozije svih delova motora i time osigurava njegov siguran i pouzdan rad.

Primena

Univerzalno motorno ulje **TGH Universal SAE 15W-40** je namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih benzinskih i dizel motora starijih konstrukcija putničkih i komercijalnih vozila, građevinskih i poljoprivrednih mašina koji rade pod umerenim opterećenjem. Predstavlja idealan izbor u situacijama gde je potrebno olakšati skladištenje i nabavku i izbeći upotrebu različitih ulja za različite tipove motora. Stoga se posebno preporučuje za velike i raznolike vozne parkove.

Nivo kvaliteta: API CF/SF, MIL-L-2104D.

TGH Universal SAE 15W-40	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,880	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost na 100 °C, mm ² /s	13,5 - 15,0	ISO 3104
Indeks viskoznosti	135	ISO 2909
Dinamička viskoznost (CCS), na -20°C, mPa.s	5 600	ASTM D 5293
Dinamička viskoznost (HTHS), mPa.s	3,8	CEC L-36-A-90
Tačka paljenja, °C	215	ISO 2952
Tačka tečenja, °C	-27	ISO 3016
Sulfatni pepeo, % (m/m)	1,25	ISO 3987
Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g	9,0	ISO 3771
Penušanje, tendencija/stabilnost pene, mL/mL - na 24 °C - na 94 °C - na 24 °C posle 94 °C	10/0 50/0 10/0	ISO 6247
Isparljivost (Noack), % (m/m)	max 13	CEC L-40-A-93

Napomena Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Dostupno u ambalaži:

0,100 L	0,250 L	0,5 L	1 L	3 L	5 L	10 L	205 L	1000 L	Bulk
			x		x	x	x	x	

Čuvati u originalnom kontejneru u suvom, dobro provetrenom prostoru. Čuvati dalje od direktnog plamena i drugih izvora paljenja. Zaštitite od direktne sunčeve svetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: max. 40 °C Uputstva su data u SDS.