

TGH Truck Pro LA-S SAE 10W-40

TGH TRUCK Pro LA S SAE 10W-40 je vrhunsko potpuno sintetičko „Low SAPS” motorno ulje iz grupe XHPD ulja za podmazivanje teških dizel motora komercijalnih vozila. Visoke performanse obezbeđuju izuzetnu čistoću i zaštitu delova motora, tečljivost na niskim temperaturama, stabilnu viskoznost na visokim temperaturama, kontrolisanu isparljivost i dug period upotrebe.

Primena

Namenjeno je za podmazivanje najmodernijih dizel motora ugrađenih u kamione, autobuse i sve tipove poljoprivredne i građevinske mehanizacije koji su opremljeni uređajima za tretman emisije izduvnih gasova (EGR, SCR i DPF) i koji zadovoljavaju standarde EURO IV, V i VI. Nizak sadržaj pepela omogućava duže trajanje i efikasno funkcionisanje sistema za obradu izduvnih gasova i filtera za čestice (DPF).

Nivo kvaliteta:

ACEA E11-22, E9-16, E7-22, E6-16, E4-16,
Daimler MB-Approval 228.51, MB 228.31
Volvo VDS-4,
Caterpillar ECF-3, ECF-2,
Detroit Diesel DQC 93K-218,
Daimler Truck DTFR 15C100

API CK-4/CJ-4,
MAN M3477, M3271,
Mack EO-O PP,
Cummins CES 20081,
MTU Type 3.1

JASO DH-2
Deutz DQC IV-10 LA,
Renault VI RLD-3,
IVECO 18-1809 klasa NG2,
Meets Scania Low Ash.

TGH Truck Pro LA-S SAE 10W-40	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,860	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost na 100 °C, mm ² /s	14,5	ISO 3104
Indeks viskoznosti	157	ISO 2909
Dinamička viskoznost (CCS), na -25°C, mPa.s	6150	ASTM D 5293
Dinamička viskoznost (HTHS), mPa.s	4,3	CEC L-36-A-90
Tačka paljenja, °C	235	ISO 2952
Tačka tečenja, °C	-33	ISO 3016
Sulfatni pepeo, % (m/m)	0,9	ISO 3987
Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g	10,3	ISO 3771
Penušanje, tendencija/stabilnost pene, mL/mL		ISO 6247
- na 24 °C	0/0	
- na 94 °C	30/0	
- na 24 °C posle 94 °C	0/0	
Isparljivost (Noack), % (m/m)	8,5	CEC L-40-A-93
Smična stabilnost - kinematička viskoznost na 100 °C nakon 90 ciklusa smicanja, mm ² /s	13.1	ASTM D 7109

Napomena Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Dostupno u ambalaži:

0,100 L	0,250 L	0,5 L	1 L	3 L	5 L	10 L	205 L	1000 L	Bulk
						x	x	x	

Čuvati u originalnom kontejneru u suvom, dobro provetrenom prostoru. Čuvati dalje od direktnog plamena i drugih izvora paljenja. Zaštitite od direktne sunčeve svetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: max. 40 °C Uputstva su data u SDS