TGH ATF IIIH

TGH ATF IIIH je sintetičko, višenamensko ulje za automatske menjače, na bazi hidrokrekovanog baznog ulja (HVI). Ima odlične performanse, kao što su sprečavanje trenja, otpornost na habanje, oksidaciona i termička stabilnost, zaštita od korozije, kompatibilnost sa velikim brojem zaptivnih materijala koji se koriste u zupčanicima. Na osnovu zahteva specifikacija, ulje je obojeno crvenom bojom.

Primena

Preporučuje se za upotrebu u automatskim menjačima i servo upravljačima putničkih i komercijalnih vozila, terenskih vozila i mašina, a može se koristiti i kao hidraulično ulje za industrijsku i mobilnu opremu.

Nivo kvaliteta:

GM DEXRON IIIH
MAN 339 Type V2 (Voith DIWA)
MAN 339 Type Z2 (ZF Ecomat)
MAN 339 Type Z11 (ZF EcoLife)
Allison C-4
Allison TES 295
Voith H55. 6336. xx (G1363)
MB-Approval 236.9
Allison C-4
ZF TE-ML 03D, 04D, 14B, 16L,17C, 20B
Allison TES 389
Volvo 97341

TGH ATF IIIH	Tipične vrednosti	Metode
Izgled	Bistro, crveno ulje	Vizuelno
Gustina na 15 °C, g/cm^3	0,845	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, mm^2/s		ISO 3104
- na 40 °C	35	
- na 100 °C	7,25	
Indeks viskoznosti	176	ISO 2909
Dinamička viskoznost (Brookfield) na -40 °C,mPas	9 950	ASTM D 2983
Smična stabilnost nakon 100 h - kinematička viskoznost na 100 °C, mm^2/s	5,6	DIN 51350-6
Tačka paljenja (COC), °C	229	ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-48	ISO 3016
Korozivnost na bakru (Cu, 150 °C, 3 h)	1b	ISO 2160
Zaštita od rđe, ocena	Bez rđe	ISO 7120A

Napomena- Navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.

Dostupno u ambalaži:

0,100 L	0,250 L	0,5 L	1 L	3 L	5 L	10 L	205 L	1000 L	Bulk
			x			x	x	x	

Čuvati u originalnom kontejneru u suvom, dobro provetrenom prostoru. Čuvati dalje od direktnog plamena i drugih izvora paljenja. Zaštitite od direktne sunčeve svetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: max. 40 °C Uputstva su data u SDS.