

TGH TESTEROL 100

TGH TESTEROL 100 je mineralno mazivo ulje za podmazivanje lanaca motornih testera. Obezbeđuju odličnu prionjivost, izuzetnu zaštitu od habanja i zaštitu od rđe i korozije lanaca motornih i električnih testera, a poseduje vrlo dobra niskotemperaturna svojstva čime omogućuje primenu u svim vremenskim uslovima.

Primena

Namenjeno je za podmazivanje lanaca svih tipova ručnih motornih i električnih testera. Dobra niskotemperaturna svojstva omogućuju upotrebu i u zimskim uslovima. Posebno se preporučuje za podmazivanje lanaca testera "Stihl".

Nivo kvaliteta

ISO 6743-1 L-AC

TGH TESTEROL 100	Tipične vrednosti	Metod
ISO VG	100	ISO 3448
Izgled	Bistro	Vizuelno
Gustina na 15 °C, g/cm ³ tip.	0,889	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, mm ² /s		ISO 3104
- na 40 °C	88,0	
- na 100 °C	10, 2	
Indeks viskoznosti	98	ISO 2909
Tačka paljenja (COC), °C	240	ISO 2592
Tačka tečenja, °C	- 15	ISO 3016
Korozivnost na bakru (Cu, 100 °C, 3 h)	1a	ISO 2160
Podnošenje opterećenja	Max. 12,0	Reichert Vaga
- Reichert test, mm ²		
Tačka svarivanja, dN	315	ASTM D 2783
Habanje, test sa 4 kugle (Four ball)	Max 0,55	ASTM D 4172
- Prečnik habanja, mm		

Napomena Navedene vrednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Dostupno u ambalaži, L:

0,100	0,250	0,5	1	3	5	10	205	1000	Bulk
			x		x	x	x	x	

Čuvati u originalnom kontejneru u suvom, dobro provetrenom prostoru. Čuvati dalje od direktnog plamena i drugih izvora paljenja. Zaštitite od direktne sunčeve svetlosti. Preporučena temperatura skladištenja: maksimalno 40 °C Uputstva su data u SDS